

Mediu

SAFETYBOY WINTER S1P

SFTYBOYWNT

Cizm# de iarn# la un pre# rezonabil, cu c#ptu#eal# de plu#.

SAFETYBOY WINTER S1 este o cizm# de iarn# versatil#, cu pre# economic, cu c#ptu#eal# de plu#, care ofer# c#ldur#, propriet##i antistatice, talp# exteriora# care nu marcheaz#, talp# deta#abil# #i absorb#ie de energie la c#lcâi. Ideal# pentru diverse industrii #i condi#ii de lucru dure.

Partea superioar#	Piele Action Barton
C#ptu#eal#	Teddy
Talp# interioar#	Teddy
Talp# intermediar#	O#el
Talp# exteriora#	PU
Toecap	O#el
Categoria	S1 P / SRC, CI
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea e#antionului	0.620 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011




BLK



C#ptu#eal# cald#

Men#ine picioarele calde #i uscate în medii reci.



Antistatic

Înc#l#mintea antistatic# previne acumularea de sarcini electrice statice #i asigur# c# acestea sunt desc#rcate în mod eficient. Rezisten## de volum între 100 KiloOhm #i 1 GigaOhm



Absorb#ia energiei de pe c#lcâi

Absorb#ia energiei de pe c#lcâi reduce impactul s#riturilor sau al alerg#rii asupra corpului purt#torului.



Talp# care nu las# urme

T#lpile exterioare care nu las# urme de culoare pe sol.



Talp# deta#abil#

Reînnoi#i-v# t#lpile în mod regulat sau folosi#i propriile t#lpi ortopedice pentru un confort sporit.

Industrii:
Asamblare, Construc#ii, Industrie, Alimente #i b#uturi, Logistic#

Mediile:
Mediu rece, Suprafe#e extrem de alunecoase, Mediu uscat, Suprafe#e inegale

Instruc#iuni de #ntre#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# #i cur##a#i #n mod regulat #i s# #i proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici #n apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioar#	Piele Action Barton			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	1.18	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	15	# 15
C#ptu#eal#	Teddy			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	83.25	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	666	# 20
Talp# interior#	Teddy			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talp# exterior#	PU			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm³	78	# 150
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: c#lcâi	fric#iune	0.35	# 0.28
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: plat	fric#iune	0.33	# 0.32
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: c#lcâi	fric#iune	0.14	# 0.13
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: plat	fric#iune	0.19	# 0.18
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	46.8	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorb#ia energiei de pe c#lcâi	J	33	# 20
Toecap	O#el			
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la compresie a v#rfului (spa#iu liber dup# compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 200J)	mm	18.0	# 14
	Rezisten#a la compresie a v#rfului (spa#iu liber dup# compresie 15kN)	mm	19.5	# 14

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt #n continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt #nregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse #n niciun format, f#r# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com