

SAFETYBOY WINTER S1P

SFTYBOYWNT

价格合理的冬季靴子,配有泰迪熊衬里。

The SAFETYBOY WINTER S1 is a versatile, economically priced winter boot with teddy lining, offering warmth, antistatic properties, non-marking outsole, removable footbed, and heel energy absorption. Ideal for various industries and harsh work conditions.

鞋面	优质压花牛皮
内里	Teddy毛内里
鞋垫	Teddy毛内里
中底	-
大底	聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S1 P / SRC, CI
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.620 kg
标准	ASTM F2413:2018 FN ISO 20345:2011





















温暖衬里

在寒冷的环境中保持脚部的温暖 和干爽。



防静申

防静电鞋可以防止静电电荷的积聚,确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。



后跟吸能

后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体 的冲击。



无痕外底

无痕外底不会在地面上留下色 痕。



可拆卸内底

在常规基础上焕新鞋垫,或者使 用自己的矫形鞋垫,提升舒适 度



工业:

装修, 建筑, 工业, 食品及饮料, 物流

环境:

寒冷环境, 极度湿滑表面, 干燥环境, 不平整表面

维护指南:

建议定期清洁鞋类,并使用适当的产品保养,旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干,不得在热源附近烘干。

描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
优质压花牛皮			
帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	1.18	大于等于 0.8
帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	15	大于等于 15
Teddy毛内里			
衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	83.25	大于等于 2
衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	666	大于等于 20
Teddy毛内里			
脚垫: 耐磨性(干/湿)(周期)	转数	25600/12800	25600/12800
聚氨酯PU			
外底耐磨性 (体积损耗)	毫米³	78	小于等于 150
外底防滑性SRA: 后跟	摩擦	0.35	大于等于 0.28
外底防滑性SRA: 平底	摩擦	0.33	大于等于 0.32
外底防滑性SRB: 后跟	摩擦	0.14	大于等于 0.13
外底防滑性SRB: 平底	摩擦	0.19	大于等于 0.18
防静电值	兆欧	46.8	0.1 - 1000
ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
后跟吸能	J	33	大于等于 20
-			
抗冲击鞋包头(冲击后间隙100J)	毫米	N/A	N/A
抗压鞋包头(压缩后的间隙为10kN)	毫米	N/A	N/A
抗冲击鞋包头(冲击后间隙200J)	毫米	18.0	大于等于 14
抗压鞋包头(压缩后的间隙为15kN)	毫米	19.5	大于等于 14
	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	#	### 1.18 ### 1.18 #### 1.18 ##### 1.18 ###################################

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



