



#####

## SAFETYSTAR S3 LOW

SFTYSTRS3L

##### S3 ##

SAFETY STAR S3 LOW - ###

#####

#####

SR # #####

#####

####

Action Barton

#####

####

#####

SJ

#####

####

#####

##

#####

####

#####

S3 / SR, SC, CI, FO

#####

EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

###

0.600 kg

#####

ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022+A1:2024



BLK



S3

##### S3

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####



#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####



#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####



##### SRA

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####



#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####



##### (WRU)

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####:  
#####, #####, #####  
  
##### ##:  
#####, #####, #####  
  
##### ## ##:  
### ##### ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ## # ##### #####. ## ##### ## ##### ##  
##### # #####.

#####	#####	#####	EN ISO 20345
#### ##	Action Barton ###		
	####: #####	##/## <sup>2</sup> /#	2.8 # 0.8
	####: #####	##/## <sup>2</sup>	31 # 15
#####	####		
	#####: #####	##/## <sup>2</sup> /#	64.8 # 2
	#####: #####	##/## <sup>2</sup>	518 # 20
#####	SJ ##		
	#####: ##### # ##### (#####/#####) (#####)	#####	25600/12800 25600/12800
#####	##		
	##### (#####)	## <sup>3</sup>	92 # 150
	##### - Ceramic + NaLS - #####	#####	0.38 # 0.31
	#####		
	##### - Ceramic + NaLS - #####-	#####	0.36 # 0.36
	####		
	SR ##### - ##### + ##### - #####	#####	0.36 # 0.19
	#####		
	##### SR - ##### + ##### - #####	#####	0.34 # 0.22
	####		
	#####	#####	72.2 0.1 - 1000
	##### (ESD)	#####	N/A 0.1 - 100
	#####	J	30 # 20
#####	####		
	##### (##### 100 #)	##	N/A N/A
	##### (##### 10 #)	##	N/A N/A
	##### (##### 200 #)	##	15.0 # 14
	##### (##### 15 #)	##	19.0 # 14

#####.

### #####, ##### #####. ## ##### # ##### Safety Jogger, #####  
##### # #####.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com