



SHIELD 4X43C

**Защитные перчатки из стойкого к порезам
HPPE (полиэтилена высокой эффективности) с
полиуретановым покрытием**

Бесшовные перчатки с защитой от порезов SHIELD компании Safety Jogger гарантируют высокую ловкость, безопасность, надежность и захват. Они были разработаны для обеспечения максимальной стойкости к порезам и в тяжелых условиях работы. Кроме максимальной стойкостью к порезам (уровень 5) эти перчатки обеспечивают превосходный комфорт и ловкость рук. Идеальное решение для работы с риском порезов.

Уровень защиты	4X43C
Подкладка	13 GAUGE HPPE
Верхний слой	ПУ
Категория	SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 7-12
Вес образца	0.032 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



ANSI
/ISEA



13G



LATEX
FREE



EN ISO 21420

EN 388:2016



Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Продукты питания и напитки, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство, Тактическая



031

Уровень защиты 4X43C

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ニュтоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ニュтоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Устойчивость к стежкам прямого лезвия (Ньютон)	2	5	10	15	22	30

- Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
- Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца врачающимся с постоянной скоростью лезвием.
- Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
- Устойчивость к проколу: основана на величине силы, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
- Стойкость к резанию по тесту TDM100: основана на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Всесторонняя защита

Эти перчатки обеспечивают превосходную защиту в любых условиях и обеспечивают безопасность Ваших рук в различных средах.

Без латекса

Эти перчатки имеют дополнительную подкладку, защищающую Ваши ладони и костяшки пальцев от ударов, снижая риск травм.

Высокая стойкость к порезам

Эти перчатки обеспечивают высокую степень защиты от порезов и предохраняют Ваши руки от острых краев или предметов. Они подходят для работ с умеренным риском порезов.

Высокая износостойкость

Эти перчатки выдерживают интенсивное использование без быстрого износа. Они отвечают самому высокому уровню устойчивости к истиранию в соответствии со стандартом EN 388.