

## Schwer

# SMOOTH OB

#### **Geschlossenes Modell mit hohem Komfort**

SMOOTH ist ein Clog mit ESD-Schutz, eine hygienische, wasserdichte Lösung, waschbar bei 30°C und UV-sterilisierbar. Bietet eine schmerzlindernde Körperhaltung, hervorragenden Halt und ist metallfrei.

Obermaterial	EVA
Innenfutter	N / A
Einlegesohle	N / A
Sohle	Gummi
Kategorie	OB / ESD, A, SRC, E
Größenbereich	EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0 JPN 21.0-31 / KOR 225-310
Mustergewicht	0.220 kg
Standards	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



## Hygienische, wasserdichte Lösung

**Lösung**  
Dieser Schuh besteht aus Materialien, die wasserdicht, antibakteriell und extrem leicht und flexibel sind. Das macht ihn zu einer sicheren, hygienischen und komfortablen Lösung für den Einsatz in nassen Umgebungen, z.B. bei der Reinigung oder beim Begleiten von Patienten in die Dusche.



#### **Chemisch & UV-sterilisierbar**

Dieser Schuh ist chemisch und UV-sterilisierbar.



## Elektrostatische Entladung (ESD)

[LSD] LSD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kilohm und 100 Megohm.



Waschbar bis 30°C

**Waschbar bis 30°C**  
Diese Schuhe können in der Waschmaschine bis 30°C gewaschen werden.



**Branchen:**

Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel

**Umgebungen:**

Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen, Feuchte Umgebung

**Vorsorge und Wartung:**

Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Beschreibung		Maßeinheit	Ergebnis	EN ISO 20347
<b>Obermaterial</b>	<b>EVA</b>			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm <sup>2</sup> /h	N/A	≥ 0.8
<b>Innenfutter</b>	<b>N / A</b>			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm <sup>2</sup> /h	N/A	≥ 2
<b>Einlegesohle</b>	<b>N / A</b>			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	Zyklen	25600/12800	25600/12800
<b>Sohle</b>	<b>Gummi</b>			
Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)		mm <sup>3</sup>	145	≤ 150
Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA		Reibung	0.44	≥ 0.28
Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach		Reibung	0.51	≥ 0.32
Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB		Reibung	0.16	≥ 0.13
Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach		Reibung	0.22	≥ 0.18
Laufsohle: Antistatisch		MegaOhm	158	0.1 - 1000
Laufsohle : ESD		MegaOhm	1.3	0.1 - 100
Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)		J	39	≥ 20

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden