



# SAFETY JOGGER

## PROFESSIONAL



Heavy

## SMOOTH OB

편안함이 뛰어난 폐쇄형 모델

TH는 30°C에서 세탁할 수 있고 자외선 살균이 가능한 ESD 보호 기능이 있는 클로그입니다. 몸의 자세에 통증을 완화하고 그립감이 뛰어나며 금속이 없습니다.

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 갑피 소재 | 확장된 EVA                                                           |
| 내부 안감 | N/A                                                               |
| 깔창    | N/A                                                               |
| 러닝 솔  | 고무                                                                |
| 카테고리  | OB / ESD, A, SRC, E                                               |
| 크기 범위 | EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0<br>JPN 21.0-31 / KOR 225-310 |
| 스틸 무게 | 0.220 kg                                                          |
| 표준화   | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                              |



LIC



EGN



BLK



EBL



FUX



NAV



WHT




위생적인 방수 솔루션  
이 신발은 방수, 항균 기능이 있으며 매우 가볍고 유연한 소재로 제작되었습니다. 따라서 청소나 환자를 샤워실로 안내하는 등 습한 환경에서 사용하기에 안전하고 위생적이며 편안한 솔루션입니다.



정전기 방전  
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



30°C에서 세탁 가능  
이 신발은 30°C의 세탁기로 세탁할 수 있습니다.



화학적 및 자외선 살균 가능  
이 신발은 화학적 및 자외선 살균이 가능합니다.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:  
케이터링, 청소, 음식 및 음료

주변 환경:  
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:  
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

|       | 설명                             | 측정 단위                 | 결과          | EN ISO 20347 |
|-------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 갑피 소재 | 확장된 <b>EVA</b>                 |                       |             |              |
|       | 윗면: 수증기 투과성                    | mg/cm <sup>2</sup> /h | N/A         | ≥ 0.8        |
|       | 윗면: 수증기 계수                     | mg/cm <sup>2</sup>    | N/A         | ≥ 15         |
| 내부 안감 | <b>N/A</b>                     |                       |             |              |
|       | 안감: 수증기 투과성                    | mg/cm <sup>2</sup> /h | N/A         | ≥ 2          |
|       | 안감: 수증기 계수                     | mg/cm <sup>2</sup>    | N/A         | ≥ 20         |
| 깔창    | <b>N/A</b>                     |                       |             |              |
|       | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)          | 주기                    | 25600/12800 | 25600/12800  |
| 러닝 솔  | 고무                             |                       |             |              |
|       | 아웃솔 내마모성(부피 손실)                | mm <sup>3</sup>       | 145         | ≤ 150        |
|       | 미끄럼 방지 밀창 <b>SRA</b> : 뒤꿈치     | 마찰                    | 0.44        | ≥ 0.28       |
|       | A의 미끄럼 저항: 플랫폼                 | 마찰                    | 0.51        | ≥ 0.32       |
|       | 미끄럼 방지 아웃솔 <b>SRB</b> : 뒤꿈치    | 마찰                    | 0.16        | ≥ 0.13       |
|       | 러닝 밀창 <b>SRB</b> 의 미끄럼 저항: 플랫폼 | 마찰                    | 0.22        | ≥ 0.18       |
|       | 정전기 방지 값                       | 메가옴                   | 158         | 0.1 - 1000   |
|       | <b>ESD</b> 값                   | 메가옴                   | 1.3         | 0.1 - 100    |
|       | 뒤꿈치의 에너지 흡수                    | J                     | 39          | ≥ 20         |

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 **Safety Jogger** 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com