重

SMOOTH OB

全封闭样式，舒适度高

SMOOTH is a clog with ESD protection, a hygienic waterproof solution, washable at 30°C, and UV sterilizable. Provides body posture pain relief, superior grip, and is metal-free.

鞋面	EVA
内里	不适用
鞋垫	不适用
大底	EVA/天然橡胶
等级	OB / ESD, A, SRC, E
大小范围	EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0 JPN 21.0-31 / KOR 225-310
样品重量	0.220 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

EGN

BLK

EBL

FUX

LIC

NAV

WHT

卫生的防水解决方案

这款鞋使用的材料是防水、抗菌和极其轻巧灵活的。这使得它成为在潮湿环境中应用的安全、卫生和舒适的解决方案，如清洁或护送病人进入浴室。

静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。

可在30°C下清洗

这些鞋类可以在洗衣机中以30℃水温清洗。



可化学和紫外线消毒

本款鞋可化学和紫外线消毒。

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料

环境:
干燥环境，极度湿滑表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	**EVA**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	N/A	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	N/A	大于等于 15
内里	**不适用**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	N/A	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	N/A	大于等于 20
鞋垫	**不适用**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**EVA/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米^3	145	小于等于 150
	外底防滑性SRA：后跟	摩擦	0.44	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA：平底	摩擦	0.51	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB：后跟	摩擦	0.16	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB：平底	摩擦	0.22	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	158	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	1.3	0.1 - 100
	后跟吸能	J	39	大于等于 20

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。