SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Ánh sáng

SONORA S1 P

Su giày bảo h ộ thấp **, thoáng khí**

Giày c ổ thấp SONORA đư ợc làm bằn g **da thoáng khí nhẹ** l ạ chẳng **mà lý** t oả ởn rụ g **cho môi khô ráo, chúng có S1P** năng chư ố ợt g **SR, mũi và đế thép,** đặc tính ch ố n g tĩnh điệ n và hấp thụ năng l ư ợn g ở **gót chân.**

Những vật liệu cao cấp hơn	Da l
lót bên trong i thép	Lướ
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S1 P / SR, FO
Phạm vi kích thước	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
ng lượng thép	0.635 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

135

S1P
Trong khi ráo, không có nguy cơ bị nước ngấm vào, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và thông thoáng. bạn cần giày bảo hộ S1P.

Mũi giày an toàn bằng **thép**
Giá đỡ bằng **kim loại** bên trong hoặc iữa bằng **thép** chống g

thép
đâm thủng được làm bằng thép khi thép phủ và ngăn các vẩm nhập từ đế ngoài.

chống **tĩnh** điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn a điện tích tĩnh phóng bảo rằng chúng được cách hiệu ân 100 kilôOhm và 1 GigaOhm

SRC
rực là nổi trong những tính năng quan trọng giày bảo hộ SRC trong SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm. qua cả bài



hấp thụ **gót chân**
Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân giúp bảo vệ mang. ườ hoặc chạy lên cơ thể ng

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vự c ô tô, Xây dựcần g, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn mộikhô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đa giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẩ cápbù hằm nhiệg Khôngtrên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật liệu **Da** l **cao** cấp h ơn					
	Top: khả năng thấm hơi	iờ	mg/cm/g	6.9	? 0.8
	Top: hi nệ số h ơ		mg/cm2	61.1	? 15
ót bên trong	i **thép** Lư ớ				
	L ớp **lót:** thấm hơi	iờ	mg/cm/g	86.9	? 2
	lót: hi nệ số h ơ		mg/cm2	695.4	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x					
ệ m chân	Đch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ	**PU / PU**				
	Ch ố ngmài mòn đế ngoài (		mm	32	? 150
	Chư ớ t gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt **gót** phía t		ma sát	0.47	? 0.31
rư	Gót cố ớt bản - G ố m + NaLS - Trư ớt **lùi** phía t		ma sát	0.44	? 0.36
rư	Gót SR G ố m + Glycerin - Trư ớt **gót** phía t		ma sát	0.26	? 0.19
	Chư ớ t SR G ố m + Glycerin - Trư ớt phía t		ma sát	0.29	? 0.22
ị ch ố	Giá t g tĩnh điệ n		megaohm	116.5	0.1 - 1000
ị ESD	Giá t		megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ực **gót chân**		J	30	? 20
Đ ứ n g đầ **Thép**					
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	17.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm	21.5	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi khuyến cáo bạn nên thay giày nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com