



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL



軽作業用、

## SUNNY OB

スポーティーでファッショナブルなスニーカーを彼女に

SUNNYトレーナーは、ドライで快適な着心地を保ち、最高のサポート力と優れたグリップ力を発揮します。

アッパー	合成皮革
裏地	メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ランニング	ティーピーアール
ソール	
カテゴリ	OB/E
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.347 kg
規範	EN ISO 20347:2022(Europe)



LBL



FUX

LGR

LIC



**クールマックス®ライニング**  
Coolmax®テクノロジーは、もともとアスリートのために開発されたものです。この素材は、湿気や汗を吸収し、身体をドライに保ちます。私たちは、毎日何時間もハードに働く人にも非常に適していることを発見しました。

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**産業分野:**

ケータリング、クリーニング、食品・飲料、メディカル

**エンバイロメント:**

ドライ環境

**メンテナンス方法:**

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20347
アッパー	合成皮革	mg/cm <sup>2</sup> /h	1.1	≤ 0.8
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	16.8	≥ 15
裏地	メッシュ	mg/cm <sup>2</sup> /h	51.4	≥ 2
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	412.1	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニングソール	ティーピーアール	mm <sup>3</sup>	135	≤ 150
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	フリクション	0.33	≥ 0.31
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.38	≥ 0.36
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	N/A	≥ 0.19
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	N/A	≥ 0.22
	SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	帯電防止値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ESD値	J	23.0	≥ 20
	ヒールエネルギー吸収			

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。