SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Ușor

SUNNY OB

Adidași sport și la modă pentru ea

Adidașii SUNNY oferă un confort uscat cu suport superior pentru ameliorarea durerii de postură corporală și aderență excelentă. Perfecți pentru industriile solicitante.

Partea superioară	Piele sintetică
Căptușeală	Plasă
Talpă pentru picioare	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	TPR
Categoria	OB / E
Gama de dimensiuni	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Greutatea ședințonului	0.347 kg
Norme	EN ISO 20347:2022(Europe)

FUX

LBL

LGR

LIC

Căptușeală Coolmax®
Tehnologia Coolmax® a fost inițial dezvoltată pentru sportivi. Materialul transportă umezeala și transpirația, astfel încât corpul să rămână uscat. L-am găsit extrem de potrivit și pentru persoanele care muncesc din greu ore întregi în fiecare zi.

Industrii:
Catering, Curățenie, Alimente și băuturi, Medical

Mediile:
Mediu uscat

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

	Descriere	Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioară	**Piele sintetică**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm²/h	1.1	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	16.8	≥ 15
Căptușeală	**Plasă**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm²/h	51.4	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	412.1	≥ 20
Talpă pentru picioare	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	**TPR**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm³	135	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.33	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.38	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	N/A	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	N/A	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	23.0	≥ 20

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.