



SUPERPRO 12PACK 4121X

SUPERPROP

ถุงมือหนังใยโพลีเอสเตอร์สีดำ เคลือบไนไตรล์สีดำ

ถุงมือโพลีเอสเตอร์ SUPERPRO ไร้อยู่ต่อออกแบบมาเพื่องานเบาและละเอียดอ่อนซึ่งต้องใช้ความคล่องแคล่วและความไว การเคลือบสีดำให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันเล็กน้อย การเคลือบไนไตรล์บนฝ่ามือช่วยให้ยึดเกาะได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แห้งและมีน้ำมันเล็กน้อย

ระดับประสิทธิภาพ	4121X
ซิป	โพลีเอสเตอร์ 13 เกจ
การเคลือบผิว	ไนไตรล์
หมวดหมู่	SIF ปราศจากซิลิโคน
ช่วงขนาด	EU 6-12
น้ำหนักเฉลี่ย	0.022 kg
มาตรฐาน	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



อุตสาหกรรม:

การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, การขนส่ง, เลิจลิตกส, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, เกียวกับทุยวิธี

ทนน้ำมัน

ถุงมือสามารถรับมือกับน้ำมัน จาระบี และตัวทำละลายได้โดยไม่ทำลาย เหมาะสำหรับการใช้งานเครื่องจักรกลหรือวิชาชีพในการผลิต การบำรุงรักษา หรืออุตสาหกรรมน้ำมัน



210

ระดับประสิทธิภาพ 4121X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ความต้านทานการตัด (ปัจจัย)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวตัน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการแทง (นิวตัน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ปลอดภัยต่อการแทง (นิวตัน)	2	5	10	15	22	30

- ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
- ความต้านทานการตัด: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดผ่านตัวอย่างด้วยใบมีดหมุนด้วยความเร็วคงที่
- การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
- ความต้านทานการแทง: ขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงที่ต้องใช้ในการแทงตัวอย่างด้วยปลายขนาดมาตรฐาน
- ความต้านทานการดูดตามการทดสอบ TDM100: ตามจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดผ่านตัวอย่างด้วยใบมีดเลื่อนด้วยความเร็วคงที่

ทนต่อการสึกหรอสูง

ถุงมือเหล่านี้ออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักโดยไม่เสื่อมสภาพเร็ว มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอในระดับสูงสุดตามมาตรฐาน EN 388