



SUPERPRO 12PACK 4121X

SUPERPROP

Găng tay an toàn polyester, màu đen

Găng tay polyester SUPERPRO là n mạch đư ể cho nhữn g công việ c nh ệ nhằn giảm và nhậ y cảm . L ớp phủ màu đen mang ấ m trong mỗ i đ ớp phủ nitrile trên lòng bàn tay tăng mỗ i kh ả năng bám đ ỡ

mức độ hiệu s	4121X
lót	POLYESTER 13 ĐO
l	NITRILE
Loại	SIF không chứa silicone
Phạm vi kích thước	EU 6-12
thép	0.022 kg
ấn hấu chu	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



Công nghiệp n:

Biến áp, tinh vư c ô tô, Hoá h oạch, Kây dư n g, Ngành công n ghiệp n, Khai thác m ô , Dầu khí, thiế n thu



210

ất 4121X mức độ hiệu s

ộ bền xé (Newton)

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Khả năng chống mài mòn (lượt)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Khả năng chống cắt (yếu t	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Khả năng chống xé (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Khả năng chống đâm (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

i thẳng chống

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
a. Khả năng chống đâm (Newton)	2	5	10	15	22	30

- a. Khả năng chống mài mòn: Dựa trên số chu kỳ cần thiết để chà xát qua găng tay mẫ
- b. Khả năng chống cắt: Dựa trên số chu kỳ cần thiết để cắt đứt dây thép mẫ
- c. Khả năng chống xé: Dựa trên lượng lực cần thiết để xé mẫ
- d. Khả năng chống đâm thủng: Dựa trên lượng lực cần thiết để đâm xuyên qua mẫ
- e. Khả năng chống cắt theo thử nghiệm TDM100: dựa trên số chu kỳ cần thiết để cắt xuyên qua mẫ

ốc độ không trượt vớ

Khả năng chống mài mòn cao

Những chiếc găng tay này đ ể ch ịu nhữn g việ c mà không bị mòn nhanh chóng. Chúng đáp ứng mức độ chống mài mòn cao nhất theo EN 388

u Chống dầ

Găng tay c ố m ả và đ ể m ả mà không bị hỏng.

Chúng lý tưởng cho công việ c cơ khí hoặc các

ảo trì hoặ c bảo trì

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com