Ánh sáng

TOPSKATE S3S LOW

TOPSKATS3L

Những vật liệu cao cấp bền, D	Da |
lót bên trong	tái chế lưới
trong Đ	ệm chân SJ Memory Foam
iữa đế g	ệt chống thủng
ngoài Đ	EVA / Cao su
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S3S / SR, ESD, HI, CI, FO, HRO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.521 kg
ẩn hiệu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLU

DGR

LGR



Kim |
Giày an toàn không có giày lót miễn **phí** cung cấp khả năng bảo vệ an toàn thông thường. Chúng cũng lý tưởng cho các chuyên gia cần giày lót.

X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn chặn sự bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng
Trọng lượng nhẹ chống đâm thủng. Bao phủ 100% bề mặt bàn chân.



Cách nhiệt **(HI)**
Giày bảo hộ cách nhiệt (HI) thường được mang trong môi trường nóng. Nó giúp tăng nhiệt độ bên trong giày.

Cách điện lạnh **(CI)**
Giày bảo hộ cách nhiệt (CI) thường được mặc trong môi trường lạnh giá.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , Ngành công n ghiệp , Làm s

ường: **Môi** t
Bề mặt cự c mịn ờn, mềm khô, b ề mặt không bằn g phẳn ờng, mềm ẩm ư ớt

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩm phù hợp nhiệ g ng ph ờs

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật liệu **may** , **Da** l **cao** cấp h ơn					
	Top: khả năng thấm hút h ơ	iờ	mg/cm/g	10.6	? 0.8
	Top: h nụ số h ơ		mg/cm2	90.7	? 15
ót bên trong	i **tái** th ưế ớ				
	L ớp lót: thấm hút h ơ	iờ	mg/cm/g	31.08	? 2
	lót: h nụ số h ơ		mg/cm2	249	? 20
rong Đ ệ m **chân**	**SJ Memory Foam**				
ệ m chân	Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)		chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ngoài Đ	**EVA / Cao su**				
	Ch ố n g mài mòn (khô) ngoài (		mm	133	? 150
	Chư ớt trc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót v ớc phía t		ma sát	0.43	? 0.31
rư	Cột cổ ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ớc phía t		ma sát	0.39	? 0.36
rư	Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t		ma sát	0.26	? 0.19
	Chư ớt trc SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt vn ớc phía t		ma sát	0.26	? 0.22
rị ch ố	Giá t g tĩnh điệ n		megaohm	31.2	0.1 - 1000
rị ESD	Giá t		megaohm	29	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ự gót chân ủ		J	30	? 20
Đ ứ n g đầ	**Nanocarbon**				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	19.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm	25.0	? 14

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày bảo hộ có thể thay đổi. Nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com