



# SAFETY JOGGER

## TACTICAL

TACTICAL

普通作業用、

# TROOPER S7S

## ミッドカットのオールラウンドタクティカルブーツ

**TROOPER**は、優れた保護性能と快適性を提供する、金属を使用しないタクティカルな防水ブーツです。耐熱性と耐滑性を備え、厳しい産業や環境に最適です。

アッパー	ウォータープルーフレザー
裏地	メンブレン
インソール	SJフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニング	ファイロン/ラバー
ソール	
トゥーキャップ	コンポジット
ブレード	
カテゴリ	S7S / SR, ひいんようかいすう, フェードアウト, HRO
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.780 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



S3

S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SRC滑り抵抗

耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。




防水 (WR)

**防水 (WR)**  
防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます

The logo for HRD (Healthcare Research & Development) is displayed against a background of intense orange and yellow flames. The logo itself is white with red text.

**耐熱アウトソール ( HRO )**  
アウトソールは300°Cの高温に耐える。



**メタルフリー**  
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日々を通過する必要がある専門家の方達が非常に有効です。



**コンポジット・セーフティ・ノーズ**  
メタルフリーで軽量、熱や電気を通りない

## 産業分野:

ケミカル, 建設, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル, ユニフォーム

## エンバイロメント:

泥臭い環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
<b>アッパー</b> ウォータープルーフレザー 上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup> /h mg/cm <sup>2</sup>	4.12 41	≥ 0.8 ≥ 15
<b>裏地</b> メンブレン 裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup> /h mg/cm <sup>2</sup>	3.36 27	≥ 2 ≥ 20
<b>インソール</b> SJフォームフットベッド フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
<b>ランニングソール</b> ファイロン/ラバー アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス) 基本的な滑り抵抗 - セラミック+NaLS - 前方ヒールスリップ 基本スリップ抵抗 - セラミック+NaLS - 後方前進スリップ SR耐滑性 - セラミック+グリセリン - 前方ヒールスリップ SRスリップ抵抗 - セラミック+グリセリン - 後方前進スリップ 帶電防止値 ESD値 ヒールエネルギー吸收	mm <sup>3</sup> フリクション フリクション フリクション フリクション メガオーム メガオーム J	83 0.39 0.46 0.24 0.25 16.8 N/A 29	≤ 150 ≥ 0.31 ≥ 0.36 ≥ 0.19 ≥ 0.22 0.1 - 1000 0.1 - 100 ≥ 20
<b>トゥーキャップ</b> コンポジット 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J) 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス) 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J) 耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm mm mm mm	N/A N/A 19.5 22.5	N/A N/A ≥ 14 ≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)