SAFETY JOGGER
TACTICAL

普通作業用、

TROOPER S7S

ミッドカットのオールラウンドタクティカルブーツ

TROOPERは、優れた保護性能と快適性を提供する、金属を使用しないタクティカルな防水ブーツです。耐熱性と耐滑性を備え、厳しい産業や環境に最適です。

アッパー	ウォータープルーフレザー
裏地	メンブレン
インソール	SJフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	ファイロン/ラバー
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S7S / SR, FO, HRO, CI
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.780 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。

SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。

防水（WR）
防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます。

耐熱アウトソール（HRO）
アウトソールは300℃の高温に耐える。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない

産業分野:
ケミカル, 建設, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル, ユニフォーム

エンバイロメント:
泥臭い環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	**ウォータープルーフレザー**			
	上段：水蒸気透過性	mg/cm²/h	4.12	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/cm²	41	≥ 15
裏地	**メンブレン**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/cm²/h	3.36	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/cm²	27	≥ 20
インソール	**SJフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	mm³	83	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.39	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.46	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.24	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.25	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	16.8	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	29	≥ 20
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ（10kN圧縮後のクリアランス）	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	mm	19.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	mm	22.5	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。