SAFETY JOGGER
TACTICAL

中等

TROOPER S7S

中帮全能战术靴

Safety JoggerTROOPER 是一款战术防水无金属靴，具有卓越的保护性和舒适性。它具有耐热和防滑功能，是要求苛刻的行业和环境的理想选择。

鞋面	防水皮革
内里	防水膜
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S7S / SR, FO, HRO, CI
大小范围	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
样品重量	0.780 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。

SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。

防水（WR）
防水鞋可防止液体进入鞋内。

耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。

工业:
化学，建筑，矿业，油气，策略，制服

环境:
泥地环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**防水皮革**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	4.12	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	41	大于等于 15
内里	**防水膜**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	3.36	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	27	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米³	83	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.39	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.46	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.24	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.25	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	16.8	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	29	大于等于 20
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	19.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	22.5	大于等于 14

样品大小:

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。