SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Ánh sáng

TURBO S3S

Giày an toàn th#p th#i trang cho các chuyên gia năng đ#ng

Safety Jogger Giày an toàn TURBO có độ bám, khả năng chịu nhiệt và chống tĩnh điện vượt trội. Những đôi giày này giữ cho bàn chân của bạn luôn khô ráo, mát mẻ và tươi mới.

Những vật liệu cao cấp hơn	da hành động nubuck
lớp lót bên trong	lưới 3D
giường để chân	đế xốp SJ
đế giữa	Dệt chống thủng
đế ngoài	PU/cao su
Đứng đầu	tổng hợp
Loại	S3S / SR, CHÀO, CI, FO, nhân sự
Phạm vi kích thước	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
trọng lượng thép	0.632 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

094

S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường có độ ẩm cao và nơi có dầu hoặc hydrocacbon. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống lại nguy cơ thủng đế và nghiền nát bàn chân.

SRC
Đế chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Đế chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

Đ# ngoài ch#u nhi#t
Đế ngoài chịu được nhiệt độ cao lên đến 300°C.

ch#ng tĩnh đi#n
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn sự phát triển của điện tích tĩnh và đảm bảo rằng chúng được thải ra một cách hiệu quả. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 1 GigaOhm

B#c mũi composite
Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn điện

SJ Flex
Vật liệu chống đâm thủng không chứa kim loại, nhẹ hơn và dẻo hơn thép. Vật liệu không dẫn nhiệt. Bao phủ 100% bề mặt của lớp đất cuối cùng.

Công nghi#p n:
lĩnh vực ô tô, Làm sạch, Xây dựng, hậu cần, Ngành công nghiệp

Môi tr##ng:
môi trường khô, bề mặt ấm áp, môi trường ẩm ướt

Cac h##ng dân ba#o tri:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

	S# miêu t#	Đ#n v# đo l##ng	K#t qu#	EN ISO 20345
Nh#ng v#t li#u cao c#p h#n	**da hành đ#ng nubuck**			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	3.9	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	38.4	? 15
l#p lót bên trong	**l##i 3D**			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	69.43	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	555	? 20
gi##ng đ# chân	**đ# x#p SJ**			
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đ# ngoài	**PU/cao su**			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	93	? 150
	Chống trượt cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt gót về phía trước	ma sát	0.55	? 0.31
	Chống trơn trượt cơ bản - Gốm + NaLS - Trượt lùi về phía trước	ma sát	0.44	? 0.36
	Chống trơn trượt SR - Gốm + Glycerin - Trượt gót phía trước	ma sát	0.34	? 0.19
	Chống trượt SR - Gốm + Glycerin - Trượt ngược về phía trước	ma sát	0.23	? 0.22
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	280.1	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	30	? 20
Đ#ng đ#u	**t#ng h#p**			
	Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 200J)	mm	16.5	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm	19.0	? 14

kích thước thép: 42

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.