



Pesado

VESUVIO S3 LOW

VESUVIOS3L

Sapato funcional de couro integral com sola de PU aderente

Safety Jogger VESUVIOS3M: um sapato de segurança robusto com pele respirável, sola exterior autolimpante, aderência superior, classificação S3 e malha 3D. Perfeito para indústrias e ambientes exigentes.

Gáspea	Pele Crazy Horse
Forro	Malha 3D
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Palmilha Proteção	Aço
Sola exterior	PU/borracha (NBR) da BASF
Biqueira	Aço
Categoria	S3 / SR, SC, HI, IC, FO, HRO
Intervalo de tamanhos	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso da amostra	0.720 kg
Normas	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



Parte superior de couro respirável

O couro natural proporciona um grau elevado de conforto ao utilizador, combinado com durabilidade em aplicações versáteis.



Resistente a óleos e combustíveis
A sola exterior é resistente a óleos e combustíveis.



S3

Os sapatos de segurança S3 são adequados para trabalhar em ambientes com níveis elevados de humidade e com presença de óleos ou hidrocarbonetos. Estes sapatos também protegem contra o risco de perfuração da sola exterior e de esmagamento do pé.



SJ Foam

Palmilha amovível, confortável e antiestática, que proporciona um bom ajuste, uma boa orientação e um sistema de amortecimento de impactos otimizado, na zona do calcanhar e da parte anterior do pé. Respirável e absorvente de humidade.



Sola exterior resistente ao calor (HRO)

A sola exterior resiste a altas temperaturas até 300 °C.



(SC) Biqueira com resistência à abrasão

Material testado separadamente para cobrir a biqueira de segurança, a fim de reduzir o desgaste do material superior (por exemplo, ao ajoelhar-se) e prolongar a capacidade de utilização do sapato de segurança.

Indústrias:

Construção, Indústria, Mineração, Petróleo e gás, Tático

Ambientes:

Ambiente frio, Ambiente lamacento, Neve e gelo, Superfícies irregulares, Superfícies extremamente escorregadias, Ambiente húmido, Ambiente seco

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Descrição		Unidade de medida	Resultado	EN ISO 20345
Gáspea	Pele Crazy Horse			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm ² /h	5.3	# 0.8
Forro	Parte superior: coeficiente de vapor de água	mg/cm ²	49.5	# 15
Malha 3D	Forro: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm ² /h	103.5	# 2
	Forro: coeficiente de vapor de água	mg/cm ²	827.6	# 20
Palmilha	Palmilha SJ Foam			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Sola exterior	PU/borracha (NBR) da BASF			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	mm ³	95	# 150
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	fricção	0.35	# 0.28
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	fricção	0.38	# 0.32
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	fricção	0.15	# 0.13
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	fricção	0.21	# 0.18
	Valor antiestático	MegaOhm	150	0.1 - 1000
	Valor ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorção de energia na zona do calcanhar	J	28	# 20
Biqueira	Aço			
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 100 J)	mm	N/A	N/A
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 10 kN)	mm	N/A	N/A
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 200 J)	mm	16	# 14
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 15 kN)	mm	17	# 14

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com