

VISITOR



Cubre calzado con puntera de protección

- Composición : Goma y puntera de seguridad de aluminio/titanio
- Uso profesional: Previene lesiones por impacto o aplastamiento del pie
- ✓ **Puntera de aluminio/titanio: 50% más ligero que el acero pero igual de resistente**
- ✓ **Correa de Velcro ajustable : 3 tallas cubren del 34 al 50**
- ✓ **Tallas por código de color : identificar la talla a simple vista**
- ✓ **Adaptables a todo tipo de calzado**
- ✓ **Reutilizable**
- ✓ **Suela antideslizante Tiger-Grip® con tacos autolimpiables**

REF « VI »



Certificaciones

REGLAMENTO EUROPEO :
2016/425
(Equipo de protección individual)

CE ESTÁNDARES EUROPEOS

Certificación CE :
0075/1344/161/10/11/0586

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- Resistente al aceite (FO)

 **Certificado CE EPI riesgo II**

Organismo certificado :
CTC N° 0075/69367 Lyon - Francia

ESTÁNDARES EEUU

- ASTM F 2413-11

● NF EN 12568 – Resistencia al aplastamiento :

Resistencia de 200 J y Resistente al aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 DaN

Test físico-mecánico

Test	Estándar	Resultados VISITOR	Unidad
Resistencia al impacto	EN ISO 20344	29	mm
Resistencia al aplastamiento	EN ISO 20344	>30	mm
Propiedades en tracción	ISO 2023: 1994	400	N
Resistencia a la abrasión	ISO 4649: 2002	126	mm ³
Densidad	ISO 4649:2002	1.20	g/cm ³

Tallas



	S			M						L					
Tallas - EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48 +
Tallas - GB	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13 +
Tallas - US (Mujer)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
Tallas - US (Hombre)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13 +

Para un uso correcto de los cubrecalzados, es importante asegurarse que se ajustan perfectamente al calzado

Almacenamiento y mantenimiento




- Lavables a mano - Déjelos secar de forma natural.
- Almacenar en un lugar seco, apartados de las variaciones térmicas.
- No utilizar a temperaturas por debajo de los -20°C.

Diseño y fabricante: TIGER-GRIP ENGINEERING

 contact@tigergrip.com

 120, rue Fournier
31700 BEAUZELLE, France

 + 33 5 34 60 56 56

www.tigergrip.com