



## X1100N EH SB

X1100N-EH

**Sepatu pengaman kulit dengan tinggi sedang yang disetujui EH untuk perlindungan penuh gaya**

Safety Jogger Sepatu pengaman ketinggian menengah X1100N-EH menawarkan perlindungan yang unggul dengan ketahanan terhadap selip SR, tutup jari kaki pengaman komposit, dan fitur SJ Flex. Ideal untuk berbagai industri, sepatu ini memberikan kaki yang kering dan nyaman serta membantu meringankan rasa sakit pada postur tubuh.

Bahan atas      Kulit Nappa Action

Lapisan dalam      Cambrella

Sol dalam      Sol busa SJ

Midssole      Tekstil anti-perforasi

Sol luar      PU / PU

Atas      Komposit

Kategori      SB / PS, SR, WPA, E, CI, FO, EH

Kisaran ukuran      EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0  
JPN 21.5-31 / KOR 230-310

Berat baja      0.671 kg

Standardisasi      ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022+A1:2024




**S3**

Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.



**SRC**

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



**Bebas logam**

Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



**SJ Flex**

Bahan tahan perforasi bebas logam, yang lebih ringan dan lebih fleksibel daripada baja. Bahannya tidak menghantarkan panas. Meliputi 100% permukaan lapisan bawah akhir.



**Tutup hidung komposit**

Bebas logam dan ringan, tidak ada konduktivitas termal atau listrik



**Tahan minyak & bahan bakar**

Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



BLK

**Industri:**

Otomotif, Pembersihan, Konstruksi, Logistik, Pertambangan, Minyak &amp; Gas, Industri, Seragam

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering, Lingkungan berlumpur, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi		Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
<b>Bahan atas</b>	<b>Kulit Nappa Action</b>			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm <sup>2</sup> / jam	2.86	≥ 0.8
<b>Lapisan dalam</b>	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm <sup>2</sup>	30	≥ 15
	<b>Cambrella</b>			
<b>Sol dalam</b>	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm <sup>2</sup> / jam	26.68	≥ 2
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm <sup>2</sup>	214	≥ 20
<b>Sol luar</b>	<b>Sol busa SJ</b>			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800
<b>Atas</b>	<b>PU / PU</b>			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm <sup>3</sup>	33	≤ 150
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	gesekan	0.39	≥ 0.31
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	gesekan	0.38	≥ 0.36
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	gesekan	0.29	≥ 0.19
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	gesekan	0.27	≥ 0.22
	Nilai antistatis	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Nilai ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Penyerapan energi pada tumit	J	31	≥ 20
<b>Komposit</b>	Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A
	Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	15.0	≥ 14
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	22.5	≥ 14

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

**Solutions for every workplace**

INDUSTRI PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com