SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Trung bình

X1100N S3S

Giày an toàn bằng **da** **phong cách**

Safety Jogger X1100N là giày an toàn nhẹ, có khả năng chống kim và mũi thép, mang lại sự thoải mái tối đa cho chân. Sản phẩm có khả năng chống mài mòn và an toàn trong môi làm việc khắc nghiệt.

Những vật liệu cao cấp hơn	Da Nappa Action
lót bên trong	Cambrella
trong Đế ngoài	đế SJ
iữa đế giữa	ệt chống thấm
ngoài Đế	PU / PU
Đứng đầu	ổng hợp
Loại	S3S / SR, CI, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
ng lượng thép	0.676 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

BLK

S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường cao cấp. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống lại nguy cơ thủng đế và nghiền nát bàn chân.

SRC
Đây là những tính năng quan trọng của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Ngoài SRC, giày SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



Kim
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia giày.



SJ Flex
Vật liệu chống đâm thủng không và kim thép. Vật liệu không 100% cứng.

Mũi giày an toàn composite
Không chứa kim và nhiệt hoặc dẫn điện

Chống dầu
Đế ngoài có khả năng chống dầu.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vự ô tô, Xây dựng, Khai thác m ỏ , Dầu khi, Ngành công n gh iệ n pg p,Đ ục

ường: **Môi** t
rư ờn g ẩm ướt, môi khô, môi bùn, b ề mặt không bằn g phẳn g, môi ẩm ư ớt

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩm phù hợp nhiệ g ng ph ùs

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l ường	Đ ờn g ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l iệu **cao** cấp h ơn	**Da Nappa Action**			
	Top: khả năng thấm hơ ơ	mg/cm/g	2.86	? 0.8
	Top: hi nệ số h ơ	mg/cm2	30	? 15
ót bên trong	**Cambrella**			
	L ớp lót: thấm hơ ơ	mg/cm/g	26.68	? 2
	lót: hi nệ số h ơ	mg/cm2	214	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x				
ệ m chân	Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ	**PU / PU**			
	Ch ố n g mài mòn đế ngoài (	mm	33	? 150
	Chư ớt trc ớt bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót lùi về phía t	ma sát	0.39	? 0.31
rư	Cột cố ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi về phía t	ma sát	0.38	? 0.36
rư	Cột SR G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	ma sát	0.29	? 0.19
	Chư ớt trc SR g G ố m + Glycerin - Tư ớt lùi về phía t	ma sát	0.27	? 0.22
rị ch ố	Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	188.6	0.1 - 1000
rị ESD	Giá t	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượng gót chân	J	24	? 20
Đ ầu ổ n g hầ tợp				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	17.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	22.5	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có kế hoạch thay đổi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com