



Medium

X1100N79 SB

Skórzany but ochronny o #rednim kroju zapewniający stylowy ochron

Buty ochronne X1100N79 Safety Jogger oferują odporność na poślizg SR, ochronę przed zagrożeniami elektrycznymi i kompozytowy podnosek. Oddychająca skórzana cholewka i ciepła wyściółka zapewniają komfort, a SJ Flex zapewnia odporność na przebicie bez użycia metalu.

Materiał cholewki	Skóra Nappa
Podszewka	Futro
Wkładka	Futro
Podeszwa #rodkowa	Tkanina antyprzebiciowa
Zewnętrzna podeszwa	PU/PU
Podnosek	Kompozyt
Kategoria	SB / PS, SR - odporność na poślizg, WPA, E, CI, FO
Zakres rozmiarów	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Waga próbki	0.710 kg
Normy	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



Zagrożenie elektryczne (EH)

Obuwie ochronne klasy EH ma nieprzewodzącą podeszwę zewnętrzną. Jako wtórne źródło ochrony zmniejsza ryzyko porażenia prądem w suchych warunkach.



Kompozytowy podnosek

Nie zawiera metalu i jest lekki, nie ma przewodzącej ciepła ani elektrycznej



Oddychająca skórzana cholewka

Skóra naturalna zapewnia wysoki komfort noszenia w połączeniu z trwałością w wszechstronnych zastosowaniach.



Odporność na poślizg SRC

Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



SJ Flex

Odporność na przebicie materiału bez metalu, który jest lżejszy i bardziej elastyczny niż stal. Materiał nie przewodzi ciepła. Zajmuje 100% powierzchni ostatniej warstwy.



Ciepła podszewka

Utrzymuje stopy w cieple i suchoci w niskich temperaturach.



BLK

Bran#e:
Chemiczna, Budowlana, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Przemys#, Taktyczna

#rodowiska:
Zimne #rodowisko, Ekstremalnie #liskie powierzchnie, Mokre #rodowisko, #nie#ny i lodowaty, Nierówne powierzchnie, Zab#ocone #rodowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przed#u#y# #ywotno## butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobli#u #ród#a ciep#a.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materia# cholewki	Skóra Nappa			
	Cholewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	2.86	# 0.8
	Górny: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	30	# 15
Podszewka	Futro			
	Podszewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	40.21	# 2
	Podszewka: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	323	# 20
Wk#adka	Futro			
	Wk#adka: odporno## na #cieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	25600/12800	25600/12800
Zewn#trzna podeszwa	PU/PU			
	Odporno## na #cieranie podeszwy (utrata obj#to#ci)	mm³	33	# 150
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.39	# 0.31
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg przedniej cz##ci do ty#u	tarcie	0.36	# 0.36
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.30	# 0.19
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg do ty#u	tarcie	0.26	# 0.22
	Warto## antystatyczna	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Warto## ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pi#ty	J	31	# 20
Podnosek	Kompozyt			
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 100J)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 10kN)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 200J)	mm	16.5	# 14
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 15kN)	mm	21.5	# 14

Wielko## próbki:

Nasze buty stale si# rozwijaj#, powy#sze dane techniczne mog# ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger s# zarejestrowane i mog# nie mog# by# u#ywane ani powielane w #adnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com