



Mediu

X1100N79 SB

Pantof de siguranță din piele cu tîietur# medie pentru protecție în stil

Safety Jogger Pantofii de siguranță X1100N79 ofer# rezistență la alunecare SR, protecție împotriva pericolelor electrice și un vîrf compozit. Partea superioară din piele respirabilă și cîptușeala cîlduroasă asigur# confort, în timp ce SJ Flex ofer# rezistență la perforare fîr# metal.

Partea superioară	Piele Nappa Action
Cîptușeală	Teddy
Talpă interioară	Teddy
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	PU/PU
Toe cap	Compozit
Categoria	SB / PS, SR, WPA, E, CI, FO
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutate eșantionului	0.710 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



BLK



Pericol electric (EH)

Încălzește mîntea de siguranță cu grad de risc electric (EH) are talpă neconductoare. Ca sursă secundară de protecție, acestea reduc potențialul de #ocuri electrice în condiții uscate.



Bombeu din material compozit

Fîr# metale și u#or, fîr# conductivitate termică sau electrică



Partea superioară din piele respirabilă

Pielea naturală ofer# un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



rezistență la smulgere

Talpă antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălzește mîntea de siguranță și de lucru. Tîlpile antiderapante SRC trec atît testele de rezistență la alunecare SRA, cît și SRB, fiind testate atît pe suprafețe din oțel, cît și pe suprafețe ceramice.



SJ Flex

Material rezistent la perforare Metalfree, care este mai ușor și mai flexibil decît oțelul. Materialul nu este termoconductor. Acoper# 100% of din suprafața ultimului fund.



Cîptușeală caldă

Menține picioarele calde și uscate în medii reci.

Industrii:

Produse chimice, Construc#ii, Logistic#, Minerit, Petrol #i gaze, Industrie, Tactic

Mediile:

Mediu rece, Suprafe#e extrem de alunecoase, Mediu umed, Z#pad# #i ghea##, Suprafe#e inegale, Mediu noroios

Instruc#iuni de #ntre#inere:

Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# #i cur##a#i #n mod regulat #i s# #i proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici #n apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioar#	Piele Nappa Action			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm ² /h	2.86	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm ²	30	# 15
C#ptu#eal#	Teddy			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm ² /h	40.21	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm ²	323	# 20
Talp# interior#	Teddy			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talp# exterior#	PU/PU			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	33	# 150
	Rezisten## de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare #nainte a c#lc#iului	fric#iune	0.39	# 0.31
	Rezisten#a de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare #napoi #nainte	fric#iune	0.36	# 0.36
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicer#n# - alunecare #nainte a c#lc#iului	fric#iune	0.30	# 0.19
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicer#n# - alunecare #napoi #nainte	fric#iune	0.26	# 0.22
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorb#ia energiei de pe c#lc#i	J	31	# 20
Toecap	Compozit			
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la compresie a v#rfului (spa#iu liber dup# compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 200J)	mm	16.5	# 14
	Rezisten#a la compresie a v#rfului (spa#iu liber dup# compresie 15kN)	mm	21.5	# 14

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt #n continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt #nregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse #n niciun format, f#t# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com