普通作業用、

X1100N81

ゾーントラクションとトリップガードを備えたミッドカットのレザーセーフティシューズ

The Safety Jogger X1100N81 is a mid-cut safety shoe with SR slip resistance, a steel toe cap, and antistatic properties. Perfect for high-humidity environments and industries like automotive and construction.

アッパー	ナッパアクションレザー
裏地	カンブレラ
フットベッド	SJフォームフットベッド
ミッドソール	スチール
アウトソール	PU/ラバー
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	SR, フェードアウト, HRO
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.770 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

BLK

シューズ#フォー#クルーズ
Shoes For Crewsの安全靴と作業靴は、強化されたトラクション、異なる滑りやすい路面を歩くときの耐スリップ性などを提供します。

S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。

SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。

帯電防止
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値

スチール製トゥーキャップ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。

ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

産業分野:
オートモーティブ，ケータリング，ケミカル，クリーニング，建設，食品#飲料，ロジスティクス，石油#ガス，産業分野，ユニフォーム

エンバイロメント:
ドライ環境，湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	**ナッパアクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	mg/cm²/h	5.1	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/cm²	46.0	≥ 15
裏地	**カンプレラ**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/cm²/h	33.5	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/cm²	269	≥ 20
フットベッド	**SJフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	**PU/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	mm³	91.9	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.44	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.41	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.39	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.32	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	511	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	36	≥ 20
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃性トゥーキャップ（衝撃後クリアランス100J）	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ（10kN圧縮後のクリアランス）	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ（衝撃後クリアランス200J）	mm	14.5	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ（圧縮後のクリアランス15kN）	mm	18.5	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。