SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

普通作業用、

X2020P31 S3

オリジナルローカット安全靴

X2020P31ローセーフティシューズは、スチール製トゥキャップ、帯電防止特性、快適な通気性レザーアッパーにより、堅牢なプロテクションを提供します。様々な産業や環境に最適なこのシューズは、優れたグリップ力と姿勢サポートを提供します。

アッパー	スエードレザー
裏地	メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ミッドソール	スチール
ランニングソール	BASF PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S3 / SR, SC, FO, CI
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.631 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

LBR

スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。

スチール製ミッドソール
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。

通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。

帯電防止
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値

S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
オートモーティブ, 建設, 食品・飲料, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	**スエードレザー**			
	上段：水蒸気透過性	mg/㎠/h	4.07	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/㎠	33	≥ 15
裏地	**メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/㎠/h	86.31	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/㎠	691	≥ 20
インソール	**SJフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニングソール	**BASF PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	㎣	77	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.33	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.39	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.24	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.24	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	58.0	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	35	≥ 20
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ（10kN圧縮後のクリアランス）	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	mm	16.0	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	mm	24.0	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。