SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Mediu

X2020P31 S3

Pantof de siguranţă original cu tăietură joasă

Safety Jogger's X2020P31 oferă o protecție robustă cu o vârf de oțel, proprietăți antistatice și o parte superioară confortabilă din piele respirabilă. Perfecți pentru diverse industrii și medii, acești pantofi oferă o aderență superioară și suport pentru postura corpului.

LBR

Partea superioară	Piele de căprioară
Căptușeală	Plasă
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oţel
Talpă exterioară	BASF PU
Toecap	Oţel
Categoria	S3 / SR, SC, FO, CI
Gama de dimensiuni	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Greutatea eşantionului	0.631 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

Protecție de bombeu din oțel
Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.

Talpă intermediară din oțel
Talpa intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.

Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.

Antistatic
Încălțămintea antistatică previne acumularea de sarcini electrice statice și asigură că acestea sunt descărcate în mod eficient. Rezistență de volum între 100 KiloOhm și 1 GigaOhm

S3
Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.

Industrii:
Automotive, Construcții, Alimente și băuturi, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe inegale, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

	Descriere	Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	**Piele de căprioară**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm^2/h	4.07	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm^2	33	≥ 15
Căptușeală	**Plasă**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm^2/h	86.31	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm^2	691	≥ 20
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	**BASF PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm^3	77	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	frictiune	0.33	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	frictiune	0.39	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	frictiune	0.24	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	frictiune	0.24	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	58.0	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	35	≥ 20
Toecap	**Oțel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	16.0	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	24.0	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.