SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

中等

X2020P31 S3

Original高帮安全鞋

Safety JoggerX2020P31 低帮安全鞋采用钢制鞋头、防静电性能和舒适透气的皮革鞋面，提供坚固的保护。这双鞋非常适合各种行业和环境，可提供出色的抓地力和身体姿势支撑。

鞋面	优质牛反绒
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	巴斯夫聚氨酯
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, FO, CI
大小范围	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
样品重量	0.631 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

LBR

钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。

钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

防静电
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。

S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。

工业:
汽车，建筑，食品及饮料，工业

环境:
干燥环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**优质牛反绒**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	4.07	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	33	大于等于 15
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	86.31	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	691	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**巴斯夫聚氨酯**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米³	77	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.33	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.39	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.24	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.24	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	58.0	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	35	大于等于 20
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	16.0	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	24.0	大于等于 14

样品大小:

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。