SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

重

X330 S3

耐高温外底低帮安全鞋

The low-cut X330 safety shoes offer heat resistance, electrostatic discharge control, metal-free design, cold insulation, and are waterproof. Ideal for high-performance industries, ensuring comfort, safety and superior grip.

鞋面	皮革
内里	防水透气膜
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S3 / SRC, WR, CI, HRO, ESD
大小范围	EU 36-50 / UK 3.5-14.0 / US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 / KOR 235-330
样品重量	0.700 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BLK

CE · 3FIT SYSTEM · DGUV 112-191 · ESD · WR · HRO · CI

耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。

防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。

静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

防水（WR）
防水鞋可防止液体进入鞋内。

SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。

工业:
汽车，餐饮，清洁，建筑，食品及饮料，物流，矿业，油气，工业

环境:
干燥环境，泥地环境，不平整表面，温暖表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**皮革**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	7.1	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	64	大于等于 15
内里	**防水透气膜**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	2.4	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	23	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**聚氨酯PU/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米^3	75	小于等于 150
	外底防滑性SRA：后跟	摩擦	0.36	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA：平底	摩擦	0.44	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB：后跟	摩擦	0.14	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB：平底	摩擦	0.19	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	16.4	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	54	0.1 - 100
	后跟吸能	J	31	大于等于 20
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	18.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	21	大于等于 14

样品大小：42

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。