SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

X430 EH SB

X430EH

Półbut ochronny z odporną na ciepło podeszwą i funkcją EH

Safety Jogger Wysokie buty ochronne X430EH zapewniają najwyższą ochronę EH, podeszwy z certyfikatem SR i odporność na ciepło do 300°C. Są izolowane od zimna, wodoodporne i nie zawierają metalu, co zapewnia najwyższy komfort i wszechstronność.

Materiał cholewki	Skóra
Podszewka	Membrana
Wkładka	Wkładka z pianki SJ
Podeszwa środkowa	Tekstylny
Zewnętrzna podeszwa	PU/guma
Podnosek	Kompozyt
Kategoria	SB / P, WR, E, CI, FO, HRO, SRC
Zakres rozmiarów	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Waga próbki	0.780 kg
Normy	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BLK

Wodoodporny (WR)
Wodoodporne obuwie zapobiega przedostawaniu się płynów do buta.

DGUV BGR 191
Te buty nadają się do wkładek ortopedycznych i przeróbek ortopedycznych. Certyfikowany zgodnie z BGR 191.

Podeszwa odporna na ciepło (HRO)
Podeszwa wytrzymuje wysokie temperatury do 300°C.

Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.

Izolacja termiczna (CI)
Buty ochronne z izolacją termiczną (CI) utrzymują stopy w cieple. Są noszone w zimnym otoczeniu.



Bez metalu
Obuwie ochronne niezawierające metalu jest generalnie lżejsze niż zwykłe obuwie ochronne. Są również bardzo korzystne dla profesjonalistów, którzy muszą przechodzić przez wykrywacze metali kilka razy dziennie.

Branże:
Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Budowlana, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas

Środowiska:
Suche środowisko, Mokre środowisko, Ciepłe powierzchnie, Nierówne powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

	Opis	Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materiał cholewki	**Skóra**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h	4.84	≥ 0.8
	Górny: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	45	≥ 15
Podszewka	**Membrana**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h	2.6	≥ 2
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	24.3	≥ 20
Wkładka	**Wkładka z pianki SJ**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	25600/12800	25600/12800
Zewnętrzna podeszwa	**PU/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	mm³	85	≤ 150
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	tarcie	0.36	≥ 0.28
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	tarcie	0.42	≥ 0.32
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	tarcie	0.15	≥ 0.13
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	tarcie	0.24	≥ 0.18
	Wartość antystatyczna	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Wartość ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorpcja energii pięty	J	34	≥ 20
Podnosek	**Kompozyt**			
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J)	mm	17.5	≥ 14
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN)	mm	22.5	≥ 14

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogąnie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.