SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Тяжелая промышленность

X430 EH SB

X430EH

Защитная обувь среднего кроя с термостойкой подошвой и функцией EH

Safety Jogger X430EH high-cut safety shoes offer top-notch EH protection, SR-tested soles, and heat resistance up to 300°C. They're cold insulated, waterproof, and metal-free for superior comfort and versatility.

BLK

Верх обуви	Натуральная кожа
Подкладка	Мембрана
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Текстиль
Подошва	ПУ/Нитрил
Подносок	Композитный
Категория	SB / P, WR, E, CI, FO, HRO, SRC
Диапазон размеров	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Вес образца	0.780 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

Водонепроницаемая (WR)
Водонепроницаемая обувь предотвращает попадание жидкости в обувь.

DGUV BGR 191
Эта обувь подходит для ортопедических стелек. Сертифицирована в соответствии с BGR 191.

Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.

Электростатический разряд (ESD)
ESD обеспечивает контролируемый разряд электростатической энергии, который может повредить электронные компоненты и позволяет избежать риска воспламенения в результате электростатического заряда. Объемное сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.

Холодная изоляция (CI)
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.



Неметаллическая
Безметалловая защитная обувь в целом легче, чем обычная защитная обувь. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

Отрасли:
Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая

Окружающая среда:
Сухое место, Влажная среда, Теплые поверхности, Неровные поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20345
Верх обуви	**Натуральная кожа**			
	Верх: паропроницаемость	мг/см²/ч	4.84	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/см²	45	≥ 15
Подкладка	**Мембрана**			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см²/ч	2.6	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/см²	24.3	≥ 20
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	**ПУ/Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	мм³	85	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	Трение	0.36	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	Трение	0.42	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	Трение	0.15	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	Трение	0.24	≥ 0.18
	Антистатический показатель	МегаОм	N/A	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	N/A	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	34	≥ 20
Подносок	**Композитный**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	мм	N/A	N/A
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	мм	N/A	N/A
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	мм	17.5	≥ 14
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	мм	22.5	≥ 14

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.